

CATALOGUE

Nettoyeurs Haute Pression



Toujours à votre service !



MCEP DISTRIBUTION vous propose avec son partenaire britannique une large gamme de nettoyeurs haute pression pour l'industrie :

- ↻ Nettoyeurs portables et mobiles,
- ↻ Nettoyeurs électriques,
- ↻ Nettoyeurs sur châssis brouette,
- ↻ Nettoyeurs sur châssis remorque, à eau froide ou eau chaude,
- ↻ Nettoyeurs sur châssis skid,
- ↻ Nettoyeurs spéciaux (arrosage, débouchage/curage, incendie, etc.),
- ↻ Accessoires divers (roto-jet, sablage, lances et brosses, aspiration, etc.).





SOMMAIRE

Nettoyeurs portables	p. 4
Nettoyeurs mobiles	p. 5
Mobiles spéciaux	p. 8
Nettoyeurs électriques	p. 10
Nettoyeurs sur châssis brouette	p. 12
Nettoyeurs sur châssis remorque - Eau froide	p. 14
Nettoyeurs sur châssis remorque - Eau chaude	p. 17
Remorques spéciales	p. 18
Châssis Skid	p. 21
Accessoires	p. 22

Nos modèles portables sont très pratiques, légers à transporter et peuvent s'emmener sur tous types de chantiers. Avec une source d'eau à votre portée, vous pouvez travailler n'importe où. Ces équipements sont utilisés dans plusieurs industries de nettoyage, comme la marine, la construction, les rénovations, les collectivités, les travaux agricoles...



Modèle	15KPJ	20KPS
Carburant	Essence	
Moteur	Honda GX200 cordon démarrage et arrêt automatique	
Pompe	Cat à 3 pistons	
Pression	103 bars	140 bars
Débit	13,2 l/ min	
Flexible HP	15 m (3/8") raccord rapide	10 m (3/8") raccord rapide
Buse	NZ15055	
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide	
Système détergent	Intégré	
Système anti-gel	Intégré	
Poids vide	31 kg	67 kg
Dimensions (Lxlxh)	625 x 430 x 420 mm	1085 x 600 x 670 mm
Valve thermostatique	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage	
Entraînement	A engrenage	

La gamme des modèles mobiles est très pratique et robuste. Les roues pneumatiques des modèles mobiles leur permettent d'atteindre tous les endroits, mêmes les plus difficiles d'accès. Ces équipements sont utilisés dans plusieurs industries de nettoyage, comme la marine, la construction, les rénovations, les collectivités, les travaux agricoles...



Modèle	20KPE	30KPE+ES	35KPE+ES
Carburant	Essence		
Moteur	Honda GX200 cordon démarrage et arrêt	Honda GX390 démarrage électrique	Honda GX390 démarrage électrique
Pompe	Cat à 3 pistons		
Pression	140 bars	207 bars	240 bars
Débit	13,2 l/min	15,0 l/min	17,0 l/min
Flexible HP	10 m (3/8") raccord rapide	15 m (3/8") raccord rapide	15 m (3/8") raccord rapide
Buse	NZ15055	NZ15045	
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide		
Système détergent	Intégré		
Système anti-gel	Intégré		
Poids vide	67 kg	115 kg	
Dimensions (Lxlxh)	1085 x 600 x 670 mm	1050 x 680 x 800 mm	
Valve thermostatique	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage		
Entraînement	A engrenage	A courroie trapézoïdale - plus grande longévité	A engrenage



Modèle	40KPE	50KPE	15KPE HV ES
Carburant	Essence		
Moteur	Honda iGX440 cordon de démarrage		Honda GX390 démarrage électrique
Pompe	Cat à 3 pistons		Speck à 3 pistons
Pression	285 bars	345 bars	103 bars
Débit	16,5 l/min	13,2 l/min	30,0 l/min
Flexible HP	15 m (3/8") raccord rapide		
Buse	NZ15045	NZ1503	NZ1515
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide		
Système détergent	Intégré		
Système anti-gel	Intégré		
Poids vide	115 kg		
Dimensions (Lxlxh)	1050 x 680 x 800 mm		1085 x 600 x 670 mm
Valve thermostatique	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage		
Entraînement	A engrenage 2,9:1 rapport		A engrenage



Modèle	20KLN+ES	30KLN+ES
Carburant	Diesel	
Moteur	Yanmar L48N démarrage électrique	Yanmar L100N démarrage électrique
Pompe	Cat à 3 pistons	
Pression	285 bars	207 bars
Débit	16,5 l/min	15,0 l/min
Flexible HP	10m (3/8") raccord rapide	15m (3/8") raccord rapide
Buse	NZ1505	NZ15045
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide	
Système détergent	Intégré	
Système anti-gel	Intégré	
Poids vide	86 kg	147 kg
Dimensions (Lxlxh)	1085 x 600 x 670 mm	1050 x 680 x 800 mm
Valve thermostatique	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage	
Entraînement	A engrenage	A courroie trapézoïdale - grande longévité

La gamme des mobiles spéciaux comprend les modèles à motorisation Kubota avec transmission par poulies et courroies, refroidissement à eau et tambour enrouleur, et le modèle 30KPTO à prise de force directe sur engin de chantier, tracteur ou camion.



Modèle	30KDK	50KDK	30KPTO
Carburant	Diesel		-
Moteur	Kubota 3 cylindres		-
Pompe	Cat à 3 pistons		
Pression	207 bars	354 bars	207 bars
Débit	27,0 l/min	17,0 l/min	15,0 l/min à 540 t/min 27,3 l/min à 1000 t/min
Flexible HP	15 m (3/8") raccord rapide		15 m (3/8") raccord rapide
Buse	NZ15045	NZ1504	NZ15045 à 540 t/min NZ1508 à 1000 t/min
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide		
Système détergent	Intégré		
Système anti-gel	Intégré		
Poids vide	147 kg	147 kg	-
Dimensions (Lxlxh)	1050 x 680 x 800 mm		-
Valve thermostatique	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage		
Entraînement	Poulies et courroies		Prise de force



Voici notre gamme de nettoyeurs haute pression a moteur électrique. Ces nettoyeurs sont disponibles avec des options différentes telles que la pression, le débit ou la longueur du flexible. Ils sont conçus avec un auvent léger et très durable.



Modèle	10KEL	14KEL
Moteur	Moteur électrique gros travaux	
Pompe	Cat à 3 pistons	
Pression	66 bars	100 bars
Débit	11,4 l/ min	
Flexible HP	8 m (3/8") raccord rapide	
Buse	NZ15065	NZ1505
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide	
Système détergent	Intégré	
Système anti-gel	Intégré	
Poids vide	51 kg	58 kg
Dimensions (Lxlxh)	560 x 400 x 500 mm	
Valve thermostatique	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage	
Tension	110 V - 60 Hz monophasé	240 V - 60 Hz monophasé
Entraînement	A engrenage	



Modèle	14KE	20KE	30KE
Moteur	Moteur électrique gros travaux		
Pompe	Cat à 3 pistons		
Pression	100 bars	150 bars	207 bars
Débit	11,4 l/min	15,0 l/min	19,0 l/min
Flexible HP	10 m (3/8") raccord rapide		15 m (3/8") raccord rapide
Buse	NZ1505	NZ15055	NZ1506
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide		
Système détergent	Intégré		
Système anti-gel	Intégré		
Valve thermostatique	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage		
Tension	240 V - 60 Hz monophasé	415 V - Triphasé	
Entraînement	A engrenage		

La gamme des nettoyeurs sur brouette a été conçue pour tous vos chantiers sans accès à une source d'eau. Ces équipements sont parfaits pour le nettoyage d'espace urbain avec un engin complètement autonome qui ne requiert aucune source d'eau à proximité.



Modèle	MBW15KPJ	MBW20KPS
Carburant	Essence	
Moteur	Honda GX200 cordon démarrage et arrêt automatique	
Pompe	Cat à 3 pistons	
Pression	103 bars	140 bars
Débit	10,0 l/ min	
Flexible HP	10 m (3/8") raccord rapide	
Buse	NZ15055	NZ1505
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide	
Système détergent	Intégré	
Système anti-gel	Intégré	
Poids vide	76 kg	78 kg
Dimensions (Lxlxh)	1680 x 710 x 800 mm	
Réservoir d'eau	125 l	
Nettoyeur démontable	Oui	



Modèle	MBW20KPSB	20KPS
Carburant	Essence	Diesel
Moteur	Honda GX200 cordon démarrage et arrêt automatique	Yanmar L48
Pompe	Cat à 3 pistons	
Pression	140 bars	140 bars
Débit	10,0 l/min	
Flexible HP	10 m (3/8") raccord rapide	
Buse	NZ1505	
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide	
Système détergent	Intégré	
Système anti-gel	Intégré	
Poids vide	81 kg	95 kg
Dimensions (Lxlxh)	1680 x 710 x 800 mm	
Réservoir d'eau	125 l	
Nettoyeur démontable	Non	

Nos nettoyeurs avec remorque à eau froide sont adaptés à tous types de travaux et d'environnement., avec un grand choix de moteurs, puissances et débits. Avec réservoirs d'eau, d'antigel et de détergent, enrouleur pour flexible et support pour les lances, ils sont faciles à démarrer et à utiliser.



Modèle	BBW20KPE	BBW30KPE+ES
Carburant	Essence	
Moteur	Honda cordon démarrage	Honda démarrage électrique
Pompe	Cat à 3 pistons	
Pression	140 bars	207 bars
Débit	13,2 l/ min	15,0 l/min
Flexible HP	15 m (3/8") raccord rapide	10m (3/8") raccord rapide
Buse	NZ15035	NZ15045
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide	
Système détergent	Bac 28 l	
Système anti-gel	Bac 15 l	
Poids vide	415 kg	450 kg
Dimensions (Lxlxh)	3450 x 1600 x 1400 mm	
Réservoir d'eau	940 l	



Modèle	BBW20KLN+ES	BBW30KLN+ES
Carburant	Diesel	
Moteur	Yanmar démarrage électrique	
Pompe	Cat à 3 pistons	
Pression	140 bars	207 bars
Débit	13,2 l/ min	15,0 l/min
Flexible HP	15 m (3/8") raccord rapide	15 m (3/8") raccord rapide
Buse	NZ1505	NZ15045
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide	
Système détergent	Bac 28 l	
Système anti-gel	Bac 15 l	
Poids vide	485 kg	500 kg
Dimensions (Lxlxh)	3450 x 1600 x 1400 mm	
Réservoir d'eau	940 l	



Modèle	BBW30KPi	BBW40KPi	BB50KPi
Carburant	Essence		
Moteur	Honda iGX cordon de démarrage		
Pompe	Cat à 3 pistons		
Pression	207 bars	280 bars	345 bars
Débit	15,0 l/min	16,5 l/min	13,2 l/min
Flexible HP	15 m (3/8") raccord rapide		
Buse	NZ15045		NZ1503
Lance	Pistolet et lance – raccord rapide		
Système détergent	Bac 28 l		
Système anti-gel	Bac 15 l		
Poids vide	450 kg	500 kg	
Dimensions (Lxlxh)	3450 x 1600 x 1400 mm		
Réservoir d'eau	940 l		

Notre nettoyeur remorque eau chaude est équipé d'un module de chauffage présent au niveau du réservoir. Totalement amovible, il n'exige pas de maintenance particulière. Les applications typiques pour cette remorque à eau chaude sont les suivantes : nettoyage des engins de chantier, enlèvement de graffitis, décapage de façades ...



Modèle	HWBBW35KLN	HWBBW35KPi	HWBBW50KPi
Carburant	Diesel	Essence	
Moteur	Yanmar LN100	Honda IGX440	
Pompe	Cat 45HT		
Pression	240 bars		340 bars
Débit	12,5 l/min		
Flexible HP	15 m (3/8") raccord rapide		
Buse	NZ15035		NZ1502
Lance	Pistolet et lance double – raccord rapide		
Système détergent	Bac 28 l		
Système anti-gel	Intégré		
Poids vide	800 kg		
Dimensions (Lxlxh)	3490 x 1550 x 1400 mm		
Tension	24 V		
Réservoir d'eau	700 l		
Auto-régulateur	Non	Intégré	
Température maxi	80°C		
Niveau de vibration	2,5 m/s ²		
Niveau sonore	108 LwA	95 LwA	99 LwA
Poids brut	1500 kg		

Ces nettoyeurs à eau froide avec remorque ont été conçus pour des applications spéciales : débouchage et curage, arrosage, lutte anti-incendie, citerne réserve d'eau.



Modèle	BBW15KPEHV+ES	BBW20KPiH+ES
Carburant	Essence	
Moteur	Honda GX390 démarrage électrique	Honda iGX440 démarrage électrique
Pompe	Speck à 3 pistons	
Pression	103 bars	140 bars
Débit	30,0 l/ min	
Flexible HP	15 m (3/8") raccord rapide	
Buse	NZ1515 débouchage gros travaux	
Lance	Pistolet accouplement pivotant et lance – raccord rapide	
Système détergent	28 l	
Système anti-gel	15 l	
Poids vide	515 kg	515 kg
Dimensions (Lxlxh)	3450 x 1600 x 1400 mm	
Valve thermostatique	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage	
Réservoir d'eau	940 l	
Entraînement	A engrenage (2,9:1)	
Utilisation	Curage / débouchage des canalisations	



Modèle	BFF30KPE	BFF30KLN+ES
Carburant	Essence	Diesel
Moteur	Honda	Yanmar démarrage électrique
Pompe	Cat à 3 pistons	
Pression	207 bars	
Débit	15,0 l/min	
Flexible HP	15 m HP 2 tresses	
Buse	1 m en inox avec buse mousse carbonique	
Lance	1 m en inox avec tête bille double jet (65° et 15°)	
Pistolet	Accouplement pivotant raccord rapide	
Système détergent	43 l (bac mousse carbonique)	
Poids vide	450 kg	500 kg
Dimensions (Lxlxh)	3450 x 1600 x 1400 mm	
Valve thermostatique	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage	
Réservoir d'eau	940 l	
Entraînement	A courroie trapézoïdale	
Utilisation	Défrichage par brûlis, lutte anti-incendie	



Modèle	PWB1000	BBT Citerne
Carburant	Essence	-
Moteur	Honda GX200 cordon démarrage et arrêt automatique	-
Pompe	Honda 2"	Electrique 12 V ou moteur essence Honda ou manuelle à diaphragme
Pression	3 bars	-
Flexible HP	30 m 1/2"	-
Buse	Buse d'arrosage	-
Lance	Lance d'arrosage	
Système détergent	Bac 43 l	-
Poids vide	450 kg	325 kg
Dimensions (Lxlxh)	3450 x 1600 x 1400 mm	
Réservoir d'eau	940 l	1000 l
Enrouleur	Capacité maxi 50 m	
Utilisation	Arrosage industriel	Réservoir à cloison anti-roulis

Le SKID BBW a été conçu pour être transporté sur un camion plateau ou tout autre engin pouvant recevoir des équipements sur châssis kid. Le modèle skid est disponible pour toute la gamme essence ou diesel de nos remorques de nettoyage haute pression.



Modèle	SKID BBW
Flexible HP	Enrouleur 30 m et 50 m
Système détergent	Bac 28 l
Système anti-gel	Bac 15 l
Poids vide	525 à 550 kg
Dimensions (Lxlxh)	1100 x 800 x 900 mm
Réservoir d'eau	940 l
Châssis	Tubulaire galvanisé avec anneaux de levage

Kit de débouchage :

Disponible en longueur 30 m ou 50 m, avec manette marche-arrêt ou commande à pédale, le kit peut être équipé de buse rétrojet (nettoyage) ou jet direct (débouchage), et permet le nettoyage de canalisation jusqu'à 200 mm de diamètre.



Roto-jet :

Système rotatif en forme de cloche utilisé pour le nettoyage des surfaces (diamètre 480 mm), simple et très efficace. L'eau à haute pression et les débris sont retenus à l'intérieur de la cloche à bordure en poils durs, ce qui permet de travailler à proximité de piétons, de zones publiques ou de circulation automobile.



Kit d'aspiration :

Système Venturi qui permet l'aspiration des liquides et des sédiments (jusqu'à 20 mm de diamètre) jusqu'à 8 m de hauteur : vidange de bassins, caniveaux, sous-sols, etc. Raccordé facilement à nos nettoyeurs haute pression, il est muni d'un flexible d'évacuation de 5 m.



Hotbox :

La Hotbox transforme votre nettoyeur eau froide en eau chaude. Cette chaudière mobile chauffe l'eau jusqu'à 140°C en toute sécurité, avec température réglable par thermostat. Son réservoir diesel de 18 l permet une bonne autonomie.



Dévidoirs de flexible :

D'une capacité de 150 m, les dévidoirs prolongent la durée de vie des flexibles et facilitent le transport jusqu'au lieu de travail. Nous les proposons sans tuyau ou avec tuyau de 50 ou 75 m.

Kit de sablage :

Notre kit de sablage est facile à manœuvrer grâce à ses roues pneumatiques et ses poignées. La tête mélangeuse de la lance en aluminium est légère et fournie avec une buse en carbure de tungstène très résistante. Le kit peut aspirer jusqu'à 450 kg de sablage par heure grâce à son système Venturi à pression et débit réglable. Le kit est disponible en deux versions : industriel ou travaux légers, et se monte facilement sur votre nettoyeur HP pour le transformer en hydrosablage.



Conteneurs :

Gamme de conteneurs sable, eau ou diesel de 100 l ou 70 l pour le diesel (double paroi), pour accompagner partout votre nettoyeur HP. Facile à déplacer grâce à ses roues pneumatiques et à raccorder grâce à son coupleur rapide, le conteneur est équipé selon modèle d'une sonde d'aspiration, d'une pompe à main, d'une soupape à flotteur intégré et d'un flexible de distribution.



Buses, lances et brosses :

Buses Turbo, basse pression, haute pression, rétrojet, jet direct, ...

Lances de 1,50 m à 5,40 m télescopique avec kit ceinture pour faciliter le contrôle de la lance.

Brosses statiques, rotatives, à poils souples ou en nylon, ...



MCEP DISTRIBUTION vous propose également les outils, matériels et accessoires suivants :

- ↻ Outillage de forage hors trou, fond de trou et CopRod,
- ↻ Graisse de forage,
- ↻ Ancrages auto-forants du R25 au T103,
- ↻ Pièces d'usure pour godets et lames (dents, protections, etc.),
- ↻ Pics pour tranchage, rabotage et fraisage,
- ↻ Outils pour puits et fondations spéciales,
- ↻ Foreuses hydrauliques et pneumatiques,
- ↻ Brise-roches hydrauliques et marteaux à mains,
- ↻ Pointes et accessoires,
- ↻ Matériel pour le minage,
- ↻ Produits anti-crevaisson pour engins de chantier.

Pour plus d'information, contactez-nous :

commercial@mcep-distribution.com

eric.petit@mcep-distribution.com

admin@mcep-distribution.com

www.mcep-distribution.com

